

BENDERS NATURSTEN

Bohus Beklädnad Rustik Oregelbunden



Råkilad, lämplig för socklar, fasader och stödmurar.

Vid montering av denna beklädnad tillpassas varje sten på plats till lämplig storlek och form. Graniten levereras som oregelbundna råämnen med baksida samt en till två sidor sågade. Det finns 2 olika tjocklekstoleranser att välja mellan, beroende på ställplats och bearbetningsgrad på plats. Råämnena kan formas till rubbelmönster eller polygonmönster. De färdiga ämnena monteras med kramlor och luftspalt mot stödmur eller grundmur av betong. Fogning kan utföras med cementbruk eller elastisk fogmassa. Murbeklädnader monteras lämpligt med avtäckning av granit på översidan.



AMA-kod

FBC

Material

Grå bohusgranit från Näsinge eller Ävja. Material från andra brott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.



Ytbearbetning

Synlig sida råkilad
Övriga sidor råkilade alt sågade

Övrigt

Märken efter borr och kilhål kan förekomma. Som avslut rekommenderas avtäckning med granit. Se Benders Bohus Avtäckning Rustik och Modern.

Observera

För att undvika misspydande utfällningar bör stenen monteras med kramlor och luftspalt.

Mått (mm)

Graniten levereras som oregelbundna ämnen.

Längd, mm	Höjd, mm	Tjocklek, mm	Vikt kg/m ² ca
300 - 1500	300 - 900	20 - 200	300
300 - 1500	300 - 900	30 - 80	150