

### *Flammad och sågad, lämplig för trappbeklädnad.*

Tunnstegstrappor utförs vanligtvis med formatsågade plan- och sättsteg. De monteras i bruk mot en trappformad stomme av betong. För att undvika att inträngande vatten orsakar loss frysnings och kalkutfällning måste utrymmet mellan granit och betong fyllas helt med väl komprimerat bruk eller lim av god kvalitet. Denna typ av trappkonstruktion rekommenderas vanligtvis när man vill inkludera markvärme i trappan.

#### Tunnsteg kan fås med kontrastmarkering

Det enklaste sättet är att man monterar bottensteg och översteg i en färgavvikande stensort av t ex svart diabas eller vit granit. Kontrastmarkering kan också göras med försänkt list med bredd 50 mm eller försänkt puck med  $\varnothing$  50 mm av vit alternativt svart sten.

#### AMA-kod

GBB.57

#### Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

#### Ytbearbetning

Ovansida: Flammat  
Framkant: Flammat  
Övriga sidor: Sågade

#### Standardmått:

	Längd, mm	Bredd, mm	Höjd, mm	Vikt kg/st
Sättsteg	1050 $\pm$ 4	125 $\pm$ 2	30 $\pm$ 3	11,00
Plansteg	1050 $\pm$ 4	350 $\pm$ 2	30 $\pm$ 3	29,00



#### Mått

Tunnstegen kan även tillverkas med mått enligt beställarens önskemål.

